

SCHIEDEL
AVANT PRIMO

Schiedel AVANT PRIMO - cenové relace 20 m

ceny bez DPH platné od 1.3. 2010 ze skladu Nehvizdy, Olomouc a Zlív

Speciální komín, určený pro použití v rodinných domech, pro odvod spalín od jednoho spotřebiče. Systém je určen jednak pro "protiproudý" provoz, kdy si kotel nasává vzduch z prostoru mezi šamotovou vložkou a tvárnicí (shora dolů) a vyfukuje spaliny do vložky (zdola nahoru). Dále jej lze použít i pro "souple proudý" provoz, kdy vzduch proudí kolem vložky zdola nahoru jako spaliny - jde o zadní odvětrání vložek. Velkou výhodou je užití trvanlivého kyselinovzdorného šamotu, takže systém má mnohonásobně vyšší životnost než obdobné kovové systémy, které rychle napadá vznikající kondenzát.

SCHIEDEL

hlavní správa

Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy

tel.: recepce 326 999 011, fax: 326 999 010

expedice: 041, odbyt 042, fax 043

závod Zlív - Nádražní 738

tel.: 387 692 228, fax: 387 963 083

závod Olomouc - ul. U panelárny 8

tel.: 585 311 470, fax.: 585 311 471

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
Ø 12	-	-	20 297	21 486	23 381	24 570	26 639	27 828	29 723	30 912
Ø 14	-	-	21 257	22 526	24 557	25 826	28 031	29 300	31 331	32 600
Ø 16	-	-	21 664	23 041	25 288	26 665	29 086	30 463	32 710	34 087
Ø 18	-	-	27 190	28 787	31 450	33 047	35 884	37 481	40 144	41 741
Ø 20	-	-	28 648	30 289	33 040	34 681	37 606	39 247	41 998	43 639
Ø 25	-	-	40 220	43 426	48 293	51 499	56 540	59 746	64 613	67 819
	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m
Ø 12	32 807	33 996	35 891	37 556	39 451	40 640	42 535	44 026	45 921	47 110
Ø 14	34 631	35 900	37 931	39 676	41 707	42 976	45 007	46 578	48 609	49 878
Ø 16	36 334	37 711	40 260	41 811	44 058	45 737	47 984	49 361	51 910	53 287
Ø 18	44 404	46 001	48 966	50 737	53 400	55 299	57 962	59 559	62 524	64 121
Ø 20	46 390	48 333	51 084	52 899	55 952	57 593	60 646	62 287	65 038	66 981
Ø 25	72 686	76 194	81 061	84 743	89 610	93 118	97 985	101 493	106 360	109 868

V ceně je zahrnuto:

SADA AVANT (Základní souprava Avant, Kryt paty komína, Soklová deska, AVANT souprava T-kus pata, Souprava -kus napojení kouřovodu), profilované vložky (66 cm) a betonové tvárnice dle výšky, krakorcová deska, tenkovrstvá maltová směs dle spotřeby



MONIER